

BANDEJAS Y MARCOS PARA FILTROS MEURA - 2001

CALDERA DE VAPOR - CLAYTON - 469 KG/H

Caldera de vapor CLAYTON, modelo CSMG-30, construida en 2017. Esta unidad suministra un caudal de 469 kg/hora a una presión estable de 10 bar.

Se completa con chimenea y sistema de tratamiento de agua.

DETALLES TÉCNICOS

Marca/Fabricante	CLAYTON
Modelo	CSMG-30
Año de construcción	2017
Capacidad de vapor	469 kg / hora
Presión máxima	10 bar
Accesorios incluidos	Chimenea y tratamiento del agua

UNIDAD COMPLETA DE PRODUCCIÓN DE CO2 - 250 KG/H

Unidad completa para la recuperación y producción de CO2. La planta fue construida por WITTEMANN (FL-USA) y tiene una capacidad de producción nominal de 250 kg por hora.

DETALLES TÉCNICOS :

Marca/Fabricante	WITTEMANN
Ubicación Fabricante	FL - EE.UU.
Capacidad nominal	250 Kg/h

FERMENTADORES PARA VINO - 6 UNIDADES

Lote de seis (6) fermentadores de acero inoxidable contruidos por SPEIDEL, aptos para la vinificación.

- 2 x 10.000 L con tubo exterior para refrigeración (recirculación) (Ø 160 cm - H 565 cm)
- 3 x 10.000 L con doble cubierta (Ø 160 cm - H 565 cm)

- 1 x 15.000 L con doble cubierta (Ø 185 cm - H 650 cm)

Todos los depósitos son independientes y están equipados con

- Puerta de alcantarilla
- Nivel exterior
- Sensor de temperatura
- Toma de muestras
- 2 válvulas para vaciar el depósito (desde el fondo o abiertas)

DETALLES TÉCNICOS :

Marca/Fabricante	SPEIDEL
Cantidad total	6 depósitos
Material	Acero inoxidable
Capacidad y refrigeración	2 x 10.000 L (tubo externo para refrigeración)
Capacidad y refrigeración (continuación)	3 x 10.000 L (Doble camisa)
Capacidad y refrigeración (continuación)	1 x 15.000 L (Doble camisa)
Dimensiones (10.000 L)	Ø 160 cm - H 565 cm
Dimensiones (15.000 L)	Ø 185 cm - H 650 cm
Instalación	Depósitos autoportantes
Equipamiento	Puerta de registro, Nivel exterior, Sonda de temperatura, Conector de muestra
Válvulas	2 válvulas para vaciar el depósito (fondo y admisión)