

RECIPIENTES SOB PRESSÃO - 20 HL - 3 UNIDADES

Três recipientes sob pressão de fundo abobadado, com uma capacidade útil de 20 hL, equipados com uma porta de inspeção, sonda de temperatura, torneira de amostragem, unidade de ligação, recipiente isolado e uma zona de arrefecimento de glicol.

PORMENORES TÉCNICOS

Fabricante	VÝVÝROBNÍ PODNIK ÚSTÍNAD (República Checa)
Número de tanques	3 unidades
Capacidade total por depósito	22,8 hL
Capacidade útil por depósito	20 hL
Pressão de funcionamento	1,5 bar
Arrefecimento	1 zona de glicol
Isolamento	Tanque isolado

CARBONATADOR - 20 HL/H

Circuito de carbonatação contínua da marca ACTEMIUM, instalado em 2019. A fábrica tem uma capacidade nominal de 20 hectolitros por hora (hl/h) e é entregue completa com um sistema de medição de CO₂ e um tanque tampão de 350 litros para estabilizar o fluxo.

Marca	ACTEMIUM
Ano de instalação	2019
Potência nominal	20 hl/hora

CALDEIRA DE VAPOR - CLAYTON - 469 KG/H

Caldeira de vapor CLAYTON, modelo CSMG-30, construída em 2017. Esta unidade fornece uma produção de 469 kg/hora a uma pressão estável de 10 bar.

Está equipada com lareira e sistema de tratamento de águas.

PORMENORES TÉCNICOS

Marca/Fabricante	CLAYTON
Modelo	CSMG-30
Ano de construção	2017
Capacidade de vapor	469 kg / hora
Pressão máxima	10 bar
Acessórios incluídos	Lareira e tratamento de água

COMPRESSOR DE AR - 695 M³/H (42 BAR)

Compressor de ar industrial de alta pressão construído pela ABC (Espanha). Esta instalação de 4 estágios foi concebida para fornecer um caudal efetivo de 695 m³ por hora (ou 11,575 m³ por minuto) a uma pressão máxima de 42 bar. O compressor roda a 720 RPM e tem um peso total de 7.500 kg.

PORMENORES TÉCNICOS :

Marca/Construtor	ABC (Espanha)
Pressão máxima	42 bar
Caudal efetivo	695 m ³ / h
Caudal efetivo (minuto)	11,575 m ³ / min
Andares	4 pisos
Velocidade (RPM)	720
Peso	7500 kg

TAMPAS INVIOLÁVEIS PARA BIDÕES

Agora vendemos tampas de plástico invioláveis para bidões. As nossas tampas são adequadas para todos os tipos de mergulhadores: mergulhador tipo Sankey, mergulhador tipo A, mergulhador triangular.

Vantagens das nossas cápsulas:

- Pode ser colocado manualmente na cabeça do mergulhador ou com uma tampa automática
- Protege contra o pó
- Prova de adulteração

- Fácil de abrir
- Pode ser personalizado com o logótipo
- Grande variedade de cores
- Disponibilidade rápida

Tamanhos disponíveis

- Tampa de Ø 64 mm para mergulhador Sankey (tipo S).
Caixas de 1.000 unidades
- Tampas Ø 69 mm para êmbolos Grundy (tipo G, cabeça triangular)
Caixas de 850 unidades.
- Tampas de Ø 74 mm para êmbolos de tipo A (cabeça redonda e plana)
Caixas de 700 unidades

Cores disponíveis

Vasta escolha de cores, pode ser simples ou personalizada com o teu logótipo e texto (lista de ingredientes)

Contacte-nos para obter um orçamento. Não se esqueça de especificar as quantidades necessárias e o tipo de boné que pretende (tamanho, personalização necessária).

UNIDADE COMPLETA DE PRODUÇÃO DE CO2 - 250 KG/H

Unidade completa para a recuperação e produção de CO2. A unidade foi construída pela WITTEMANN (FL-USA) e tem uma capacidade nominal de produção de 250 kg por hora.

PORMENORES TÉCNICOS :

Marca/Fabricante	WITTEMANN
Fabricante do local	FL - EUA
Capacidade nominal	250 kg/h

RESERVATÓRIO HORIZONTAL DE ARMAZENAMENTO DE CO2 - 20 TONELADAS

Tanque de armazenamento horizontal para CO2 líquido, construído em 2007. Tem uma capacidade de armazenamento maciça de 20 toneladas. Está em

conformidade com o código de fabrico PED 97/23 CE e foi concebido para funcionar a uma pressão de trabalho de 18 bar (pressão de ensaio 32,9 bar).

PORMENORES TÉCNICOS

Orientação	Horizontal
Ano de construção	2007
Capacidade	20 toneladas
Pressão de funcionamento	18 bar
Pressão de ensaio	32,9 bar
Código de fabrico	PED 97 / 23 CE