

LIGNE D'ENFUTAGE (320 FUTS / HEURE)

Ligne d'enfutage Lambrechts (320 futs / heure)

Types de fûts et plongeurs traités :

Eurokeg : 30 & 50 Litres

Slim : 15 & 20 Litres

Fûts US : 58 Litres

3 types de plongeurs : A - S & D (US)

Liste des machines :

- Dépalettisation manuelle des fûts vides avec convoyeurs
- Laveuse extérieure de fûts full inox
- Lignes de remplissages LAMBRECHT avec 2 modules de 2 lignes chacune
 - 1° Tête : Contrôle pression + Vidange + Nettoyage soude A (faible concentration pour CO2 résiduel)
 - 1° Station d'attente de lavage intérieur avec la soude
 - 2° Tête : Vidange soude A + Nettoyage soude B (concentration plus forte)
 - 3° Tête : Vidange soude B + Rinçage à l'eau + Nettoyage Acide
 - 4° Tête : Vidange Acide + Rinçage à l'eau + Stérilisation vapeur
 - 2° Station d'attente pour stérilisation à la vapeur
 - 5° Tête : 2° injection de vapeur & contre pression CO2
 - 6° Tête : Remplissage
- Contrôle remplissage : Poids & température du fûts avec éjecteur
- Marquage jet d'encre sur le fût VIDEOJET 1550

- Retourneur de fûts
 - Contrôle pression : détection fûts fuyards et désinfection tête du plongeur à l'éthanol
 - Poseuse de collerette autour de la bonde du fut
 - Robot de palettisation FANUC (place sous la capsuleuse puis sur la palette)
- 6, 12 ou 18 fûts par palette (la tête actuelle ne traite que les Eurokeg)
- CIP (5 tanks de 600 litre :
- Soude A – Soude B – Acide – 1° eau de rinçage – 2° eau de rinçage



