

# FLASH PASTEURISATEUR - 10.000 L/H

## Description courte du produit:

Unité de flash pasteurisation (pasteurisateur HTST) capable de traiter 10 000 litres par heure. L'installation utilise un échangeur à plaques APV et comprend un chauffeur tubulaire. Elle est équipée d'une injection directe de vapeur avec récupération des condensats pour un chauffage efficace. L'armoire électrique est récente, garantissant un contrôle moderne et fiable. Un ensemble de refroidissement et de réchauffage (pour la refermentation) est inclus.

## DÉTAILS TECHNIQUES :

Cadence Nominale	10.000 l/h
Échangeur Principal	Échangeur à plaques APV
Chauffage	Chauffeur tubulaire
Méthode de Chauffage	Injection directe de vapeur (avec récupération des condensats)
Refroidissement	1 refroidisseur à bière (Alfa-laval)
Réchauffage	1 réchauffeur de bière (pour la refermentation en bouteilles)
Contrôle	Armoire électrique récente

Pompes	1 pompe à bière
Accessoires	2 lanternes de couplage

### Galerie de produits:



225, rue Marie Curie - 59118 Wambrechies - FRANCE

Tel +33 (0) 320 93 66 71 - Fax +33 (0) 320 92 80 74

SARL AU CAPITAL DE 41200€ - R.C. LILLE B 331 203 638 - CODE APE 4669 B - TVA FR 59331203638

[www.wallart.fr](http://www.wallart.fr) - [info@wallart.fr](mailto:info@wallart.fr)